



## TENDANCE BOIS PROFILES

### DECLARATION DES PERFORMANCES (DoP)

N° 004/RPC/2015

1/ Lame de Bardage Sapin/ Douglas / Mélèze traité, raboté sans finition

Profil faux claire voie

Epaisseur : 26/34/44mm

Largeur utile : 120 à 140mm

2/ BBFCVT 26-120-2015

3/ Revêtement Utilisation en extérieur

4/ Fabriqué par : TENDANCE BOIS PROFILE - 35 RUE DU GENET - 85710 LA GARNACHE

6/ Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 4

9/ Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu en lien avec :  La densité minimale moyenne Epaisseur totale minimale/minimale Les conditions d'utilisation	D-s2, d 0  390kg/m3 9/6mm avec lame d'air libre <20mm derrière	EN 14915 : 2013
Teneur en PCP	< 5n	
Perméabilité à la vapeur d'eau	6u	
Conductivité thermique	0.12W/mk	
Classe d'emploi	3B	

10/ les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9.

La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant et en son nom par :  
Mme TESSIER Cindy Directrice générale  
Le 13/03/2015