



TENDANCE BOIS PROFILES

DECLARATION DES PERFORMANCES (DoP)

N° 001/RPC/2015

1/ Lamé de Bardage Douglas / Mélèze / Red Cedar non traité, raboté sans finition

Epaisseur : 18 et 21mm

Largeur utile : 120 à 140mm

2/ BB 21-132-2015

3/ Revêtement Utilisation en extérieur

4/ Fabriqué par : TENDANCE BOIS PROFILE - 35 RUE DU GENET - 85710 LA GARNACHE

6/ Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance 4

9/ Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu en lien avec : La densité minimale moyenne Epaisseur totale minimale/minimale Les conditions d'utilisation	D-s2, d 0 390kg/m ³ 9/6mm avec lame d'air libre <20mm derrière	EN 14915 : 2013
Teneur en PCP	< 5n	
Perméabilité à la vapeur d'eau	73u	
Conductivité thermique	0.13W/m k	
Durabilité biologique	3-4	

10/ les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9.

La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant et en son nom par :
Mme TESSIER Cindy Directrice générale
Le 13/03/2015