




# TimberTech®

by AZEK Building Products

Fiche Produit	Legacy	Remarque :
Caractéristiques/ matériau	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lames de terrasse cWPC, profil plein (Noyau WPC à base de fibres d'érable et de polymère HDPE/revêtement de protection polymère).</li><li>2. <b>Bénéficient d'un revêtement de protection sur les quatre côtés, de même que dans les rainures.</b></li><li>3. <b>Résistance aux rayures, aux taches et à la décoloration.</b></li><li>4. Enrobées d'une protection polymère, les lames cWPC Tropical sont pratiquement insensibles aux intempéries et aux accidents, qui sont le lot quotidien de toutes les terrasses.</li><li>5. Noyau WPC exclusif, développé par TimberTech, à base de fibres d'érable et de polymère HDPE.</li><li>6. Surface anti-poussière et saletés.</li><li>7. <b>Surface exclusive qui reproduit l'apparence du bois façonné à la main.</b></li><li>8. Garantie produit de 25 ans en usage privé et de 10 ans en usage commercial : les lames sont exemptes de tout défaut matériel et de toute malfaçon, ne se fendront pas, ne se fragmenteront pas, ne pourriront pas et ne seront pas endommagées par des termites ou des champignons.</li><li>9. <b>Garantie produit de 30 ans contre la décoloration et les taches en usage privé.</b></li></ol>	Design et esthétique imbattables
Dimensions	24 x 136 mm (0,94 po x 5,360 po)	
Longueurs	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 3,66 m (12')</li><li>2. 4,88 m (16')</li><li>3. 6,10 m (20')</li></ol>	Disponible avec rainure
Longueurs	<ol style="list-style-type: none"><li>4. 4,88 m (16')</li><li>5. 6,10 m (20')</li></ol>	Disponible sans rainure
Détails techniques	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Propriétés antidérapantes :</li><li>2. DIN 51130 R9</li><li>3. Domaine d'application DIN 51097 : C</li><li>4. <b>Les caractéristiques du produit Legacy sont contrôlées et certifiées par l'institut indépendant FCBA de Bordeaux (CTB WPC Decking) et respectent les plus hautes exigences européennes.</b></li><li>5. Pas de fibres de bois sur la surface externe afin d'éviter toute absorption d'humidité !!</li><li>6. Lames proposées avec ou sans rainures.</li><li>7. Fixation optimale avec CONCEALoc (clips invisibles) ou TOPLoc (vis apparentes, dans des couleurs assorties à toutes celles des lames TimberTech afin de minimiser la visibilité des fixations).</li><li>8. Lames co-extrudées.</li></ol>	
Couleurs	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mocha</li><li>2. Pecan</li></ol>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Tigerwood</li> <li>4. Ashwood</li> </ul>	
Support de pose + Fixation	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Espacement standard entre les solives : 406 mm (entre-axe) pour 490 kg/m<sup>2</sup> de charge uniformément répartie.</li> <li>2. À poser sur des lambourdes en bois ou en aluminium.</li> <li>3. Planches de rives assorties.</li> </ul>	
Illustration	<p>Mocha</p> 	
Illustration	<p>Pecan</p> 	
Illustration	<p>Tigerwood</p> 	

Illustration

Ashwood



Collection Legacy

